

SELECTIE- EN SPECIFICATIEGEGEVENS

Algemeen Type	Watergedragen ontvetting en reinigingsmiddel. Opmerking: Aluminium, glas en niet te reinigen oppervlakten moeten worden afgedekt.
Omschrijving	Surface Cleaner 3 is een reiniger voor het ontvetten en reinigen van vervuilde ondergronden voorafgaand voor het aanbrengen van een verflaag. Dit product is biologisch afbreekbaar en kan op geleverde en ongeleverde ondergronden worden gebruikt.
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Watergedragen• Oplosmiddel vrij• Biologisch afbreekbaar• Airless of hand applicatie
Droge Laagdikten	Nvt
Typische Toepassingen	Mag gebruikt worden over goed uitgeharde Acrylaat, Alkied, Epoxies, Phenolics, Polyurethane en andere coatings. Nadat het gereinigde oppervlak is gespoeld en gedroogd volgens de gebruiksinstructies, is het oppervlak geschikt voor de toepassing van de meeste algemene soorten coatings.
Vaste Stof	Nvt
Theoretisch Rendement	Afhankelijk van de aard van de vervuiling en de toestand van de ondergrond.
VOC Waarden	Zoals geleverd : 0 g/l

ONDERGROND & OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

Algemeen	Verwijder extreem zware afzettingen van olie, vet, vuil, enz. van het oppervlak door schrapen met een stopverf of breed mes. Kan worden gebruikt voor het reinigen van geleverd of ongeleverd staal, verzinkt staal, roestvast staal en beton.
-----------------	--

MENGEN & VERDUNNING

Mengen	Onverdund gebruiken bij zware verontreiniging. Mag verdund worden van 1:1 tot maximaal 1:5 met schoon drinkwater voor gebruik bij spuiten. Tot 1 dl. op 10 Liter schoon drinkwater, bij voorkeur warm, voor manuele reiniging.
---------------	---

Surface Cleaner 3

PRODUCT DATA SHEET



APPLICATIE RICHTLIJNEN

Hieronder staan algemene richtlijnen voor de toepassing van dit product. Omstandigheden op de locatie/werkplaats kunnen aanpassingen in deze richtlijnen vereisen om het gewenste resultaat te behalen.

Applicatie Procedures

Aanbrengen met kwast of spuiten. Bedek het te reinigen oppervlak volledig met Surface Cleaner 3 oplossing.
Zware afzettingen kan een inwerk-tijd van 10-15 minuten nodig hebben. Een lichte schrob of borstel actie zal de schoonmaken tijd verminderen en kan nodig zijn om de zwaarste afzettingen te verwijderen. In de eerste gevallen een inwerk-tijd van 2-5 minuten voldoende.
De ondergrond altijd nat houden met Surface Cleaner 3. Na gebruik dient men het gebied grondig met schoon drinkwater te spoelen. Waar oppervlakken geschilderd worden na reiniging, de Surface Cleaner 3 lang genoeg laten zitten zodat er geen kralen van water blijven na het spoelen. Elk residu zal de hechting van eventuele volgende coating tegen werken zal schade veroorzaken.

APPLICATIE CONDITIES

Omstandigheid	Materiaal	Oppervlakte	Omgeving	Vochtigheid
Minimum	4°C (39°F)	-1°C (30°F)	-1°C (30°F)	0%
Maximum	43°C (109°F)	52°C (126°F)	43°C (109°F)	95%

REINIGEN & VEILIGHEID

Reinigen | In geval van morsen, opruimen volgens de lokaal geldende regels.

Veiligheid | Lees en volg alle richtlijnen op over dit product volgens het informatieblad en het veiligheidsinformatieblad voor dit product. Gebruik de normaal voor dit werk omschreven veiligheidsmiddelen.

VERPAKKING, VERWERKING EN OPSLAG

Shelf Life | 36 maanden bij 24°C
Houdbaarheid: (werkelijk vermelde houdbaarheid) bij bewaring onder de aanbevolen bewaarcondities en in de originele ongeopende containers.

Verzendgewicht (bij benadering) | 5 Liter
4,95 Kg
25 Liter
24,7 Kg

Opslagtemperatuur & Vochtigheid | 4°-43°C
0-95% Relatieve vochtigheid

Opslag | Sla overdekt en vorstvrij op.

GARANTIE

Naar ons beste weten zijn de technische gegevens hierin vervat juist en nauwkeurig op de datum van publicatie en zijn deze onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker dient contact op te nemen met Carboline Company om de juistheid te verifiëren alvorens te specificeren of bestellen. Er wordt geen waarborg van nauwkeurigheid gegeven of geïmpliceerd. Wij waarborgen dat onze producten in overeenstemming zijn met de kwaliteitsbewaking van Carboline. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dekking, prestaties of letsels voortvloeiend uit gebruik. De aansprakelijkheid, indien van toepassing, is beperkt tot vervanging van producten. **GEEN ANDERE WAARBORG OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK WORDT GEGEVEN DOOR CARBOLINE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK, VAN RECHTSWEGE OF ANDERSZINS, MET INBEGRIJ VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.** Alle hierboven genoemde handelsmerken zijn eigendom van Carboline International Corporation tenzij anders aangegeven.